

FDV-DOKUMENTASJON

HELTREKLEDNING AV GRAN TIL UTVENDIG BRUK

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Kledningsbordene av gran er produsert i klasse 1 i henhold til SN/TS 3186. Overflaten på kledningen skal være finskåret, småriflet eller frest. Lagring før montering, kledningen skal lagres plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra terreng. Utendørs må den være tildekket på en slik måte at den lagres luftig og ikke blir eksponert for direkte sollys og fukt. Bakken må tildekkes hvis det er fare for at underlaget/bakken fukter opp materialene.

Overflatebehandling av kledningen med transparent behandling:

Råtebeskyttelse /Grunning: AQUA PRIMER 2907-02

Toppstrøk: NORDICA EKO 3330-12

Overflatebehandlingssystemet påføres på de tre synlige sidene.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare minimum tretti år hvis anbefalt vedlikeholds regime og aksepterte monteringsanvisninger følges.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

5 ÅRS GARANTI-SYSTEM

I garantiperioden stilles det noen ekstra krav til huseier. Det skal foretas en årlig kontroll og ettersyn. Kledningen vaskes hvert år. Eventuelle skader / feil og mangler må repareres omgående. Det anbefales å føre vedlikeholds journal for dokumentasjon på utført inspeksjon og eventuelt utbedring / vedlikehold. For beisede overflater skal journalen opplyse om følgende: utført vedlikehold; for eksempel vasking, generelle inntrykk av kledningen, små feil mangler, tiltak og tidsplan for utbedring av feil og mangler. Garantien

gjelder ikke hvis de ovennevnte punktene ikke foretas og dokumenteres. Når kledningen skal etterbehandles, vaskes den på vanlige måte med husvask eller liknende midler. Det er det anbefalt å benytte en vanntynnet alkyd/akryl (dekkbeis) eller 100 % akryl maling. Bruk anerkjente fabrikater og følg fabrikantens anbefalinger på spannet før påføring. Synlige kappender og kuttflater skal behandles og eventuelle spikerhull. Alt etter klima og hvilken himmelretning vegg er eksponert for, må en regne med at slitasjen på malingsfilmen vil variere. Dette er helt normalt. Vær oppmerksom på at det kan oppstå fargeforskjeller på byggets fasader grunnet værslitasje og ulik mengde sollys. Utstikkende detaljer på bygningen vil også kunne gi forskjeller. Unngå fuktceller og sørg for at all kledning har tilstrekkelig lufting. Anbefalte minste avstand fra kledning til bakken er 30 cm og minste avstand til vannbrett er 8mm.

Montering av kledning

Kvalitetskontroll utført av utførende/montør/sluttkunde skal returneres leverandør senest 14 dager etter montering. Se vår monteringsanvisning www.egedalsag.no eller som vedlagt på kledningspakken.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt. Dimensjonsendringer, deformasjon og evt. sprekke vil kunne oppstå ved fukt- og temperaturforandringer.

3 MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse	- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Eggedal Sag AS
Organisasjonsnr.	NO 846 342 052
Postadresse	Eggedalsveien 1390
Postnr. og poststed	3359 Eggedal
Telefon	(+47)906 28 000



Fjellstøtt



E-post
Internettadresse

firmapost@eggedalsag.no
www.eggedalsag.no